José López Caballero
Avda/ Jaime I, 24
12592 Chilches - Castellón
Telf.: 964 59 00 90
Movil: 630 29 49 16
E-Mail: jose@infoxil.com
Web: www.infoxil.com

MULTIFUNCION HP LASERCOLOR PRO M477FDN - 28/28PPM - SCAN 1200PPP - FAX - EPRINT - AIRPRINT - DUPLEX - ADF - USB - RED - TONER CF410A/11A/12A/13A

Especificaciones:

Funciones

- Funciones: Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico
- Compatibilidad con varias tareas: Sí

Especificaciones de impresión

- Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 28 ppm
- Velocidad de impresión a color: Normal:Hasta 28 ppm
- Salida de la primera página (lista)
  - Negro: Hasta apenas 8,9 segundos
  - Color: Hasta apenas 9,8 segundos
- Ciclo de trabajo (mensual, A4)
  - Hasta 50.000 páginas
- Volumen de páginas mensual recomendado
  - 750 a 4000

- Tecnología de impresión
    - Láser

- Calidad de impresión en negro (óptima)
    - 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

- Calidad de impresión en color (óptima)
    - 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

- Lenguajes de impresión
    - HP PCL 6
    - HP PCL 5c
    - emulación HP postscript nivel 3
    - PCLm
    - PDF
    - URF
    - Office nativo

- Monitor
    - Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4,3"

- Velocidad del procesador
    - 1200 MHz

- Sensor de papel automático
    - No

- Cartuchos de repuesto
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410A negro (2300 páginas aprox.) CF410A
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410X negro (6500 páginas aprox.) CF410X
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410A cian (2300 páginas aprox.) CF411A
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410X cian (5000 páginas aprox.) CF411X
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410A amarillo (2300 páginas aprox.) CF412A
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410X amarillo (5000 páginas aprox.) CF412X
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410A magenta (2300 páginas aprox.) CF413A
    - Cartucho de tóner LaserJet HP 410AX magenta (5000 páginas aprox.) CF413X

Conectividad

- Capacidad HP ePrint
    - Sí

- Capacidad de impresión móvil
    - HP ePrint, Apple AirPrint?, Certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicaciones móviles

- Capacidad inalámbrica
    - No

- Conectividad, estándar
    - Puerto USB 2.0 de alta velocidad
    - puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado

- USB de fácil acceso

- Preparado para red
  - Estándar (Gigabit Ethernet y WiFi incorporados)

- Requisitos mínimos de sistema
  - Windows XP (SP2) (32 bits) o posteriores, procesador de 233 MHz o más, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio en disco duro, CD-ROM o Internet, conexión USB o de red
  - OSX 10.7 o posteriores
  - Internet
  - Conexión USB o de red
  - 1 GB de espacio en el disco duro

- Sistemas operativos compatibles
  - SO Windows compatibles con el controlador incluido
  - Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
  - Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.)
  - Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits
  - Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)
  - Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)
  - SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en http://www.HP.com): Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
  - Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.)
  - Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits

- Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)
- Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets)
- Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store)
- OS X 10.7 Lion
- OS X 10.8 Mountain Lion
- OS X 10.9 Mavericks
- OS X 10.10 Yosemite
- SO móviles (controladores incorporados en el SO)
- iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT
- SO Linux (HPLIP incorporado en el SO
- SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1)
- Fedora (17, 18, 19, 20)
- Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17)
- Boss (3.0, 5.0)
- Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10)
- Debian (6.0.x, 7.x)
- Otros SO
- UNIX

Especificaciones de memoria

- Memoria, estándar
  - 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM

- Memoria máxima
    - 256 MB de NAND flash con 256 MB de DRAM

Uso del papel

- Entrada de manejo de papel, estándar
    - Bandeja multipropósito de 50 hojas
    - bandeja de entrada de 250 hojas
    - alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas

- Entrada de manejo de papel, opcional
    - Bandeja para 550 hojas opcional

- Salida de manejo de papel, estándar
    - Bandeja salida de 150 hojas

- Capacidad de salida máxima (hojas)
    - Hasta 150 hojas

- Impresión a doble cara
    - Automatico

- Tamaños de soportes de impresión admitidos
    - Bandeja 1, Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5)

- Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble)
- Unidad dúplex automática: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm)

- Tamaños de soportes, personalizado
  - Bandeja 1: 7,62 x 12,7 a 21,59 x 35,56 cm (3 x 5 a 8,5 x 14")
  - Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 10,01 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14")

- Tamaños de soportes, personalizado
  - Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm
  - Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm

- Tipos de soportes
  - Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres

- Pesos de medios, admitidos
  - Bandeja 1: de 60 a 176 g/m² (hasta 200 g/m² con tarjetas postales y papeles fotográficos con brillo láser color de HP); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² con tarjetas postales, hasta 200 g/m² con papeles fotográficos con brillo láser color de HP): Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m² (hasta 176 g/m² con tarjetas postales, hasta 150 g/m² con soportes con brillo); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m²

- Peso de soporte, recomendado
  - De 60 a 90 g/m²

Especificaciones del escáner

- Tipo de escáner
    - Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

- Resolución de escaneo, óptica
    - Hasta 1200 x 1200 ppp

- Tamaño de escaneo (cama plana), máximo
    - 216 x 297 mm

- Tamaño de escaneo (ADF), máximo
    - 216 x 356 mm

- Tamaño de escaneo (AAD) mínimo
    - 102 x 152 mm

- Velocidad de escaneo (normal, A4)
    - Hasta 26 ppm/47 ipm (byn), hasta 21 ppm/30 ipm (color)

- Volumen de escaneo mensual recomendado
    - 750 a 4000

- Escaneado ADF dúplex
    - Sí

- Capacidad del alimentador automático de documentos
    - Estándar, 50 hojas sin curvar

- Funciones estándar de envío digital
    - Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB

- Formatos de archivo, admitidos
    - PDF
    - JPG

- Modos de entrada de digitalización
    - Botones de escaneo, copiado, correo electrónico, fax o archivos en el panel frontal
    - Software HP Scan
    - y aplicación de usuario mediante TWAIN o WIA

Especificaciones de la copiadora

- Velocidad de copiado (normal)
    - Negro: Hasta 28 cpm
    - Color: Hasta 28 cpm

- Resolución de copia (texto en negro)
    - 600 x 600 ppp

- Resolución de copia (texto y gráficos en color)
    - 600 x 600 ppp

- Configuración de reducción/ampliación de copias
    - 25 to 400%

- Copias, máximo
    - Hasta 99 copias

Especificaciones del fax

- Fax
    - Sí

- Velocidad de transmisión de fax
    - 3 seg. por página

- Memoria de fax
    - Hasta 400 páginas

- Resolución de fax
    - Hasta 300 x 300 ppp

- Marcados rápidos, número máximo

- Hasta 120 números

- Ubicaciones de envío
  - 119