José López Caballero
Avda/ Jaime I, 24
12592 Chilches - Castellón
Telf.: 964 59 00 90
Movil: 630 29 49 16
E-Mail: jose@infoxil.com
Web: www.infoxil.com

PLACA BASE ASUS H170 PRO GAMING - SKT 1151 - 4xDDR4 - 1xPCIE x16 - 1xPCIE x4 - 4xPCIE x1 - 4xSATA3 - 2xUSB2.0 - 2xUSB3.0 - VGA - DVI-D -HDMI-DISP.PORT

Especificaciones técnicas

- **CPU:**

- Intel® Socket 1151 for 6th Generation de procesadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium®/Celeron®

- Soporta CPU Intel® 14 nm

- Soporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0

- Chipset: Intel® H170

- **Memoria**

- 4 x Memoria DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz

- Arquitectura de memoria Dual Channel

- Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

- **Gráfica:**

- Procesador gráfico integrado: Intel® HD Graphics compatible

- Compatible con salida Multi VGA: puertos HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort

- Compatible con HDMI con una resolución máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz

- Compatible con RGB con una resolución máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Compatible con DisplayPort con una resolución máxima de 4096 x 2304 @ 60 Hz

- Compatible con DVI-D con una resolución máxima 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Memoria compartida máxima de 512 MB

- Compatible con Intel® InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider

- Compatible Multi-GPU: Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX Technology

- **Slots de expansión:**

- 1 x PCIe 3.0/2.0 x16

- 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x4, negro)
- 4 x PCIe 3.0/2.0 x1
- **Almacenamiento.**
- Intel® H170 chipset :
- 4 x puerto(s) SATA 6Gb/s
- Compatible con Raid 0, 1, 5, 10
- Compatible con Intel® Smart Response Technology
- **Red:**
- Intel® I219V, 1 x Controladora de red Gigabit, GameFirst technology
- LANGuard: protección contra sobrecarga
- **Audio:**
- SupremeFX 8 canales CODEC de audio de alta definición
- Compatible con: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking

- Características de audio:

- SupremeFX Shielding Technology

- Salida S/PDIF óptica en panel trasero

- Sonic Radar II

- Alta calidad 115 dB salida SNR stereo playback

- **Puertos USB**

- ASMedia® USB 3.1 controller : 1 x puerto(s) USB 3.1 (1 en panel posterior, , Type-A)

- ASMedia® USB 3.1 controller : 1 x puerto(s) USB 3.1 (1 en panel posterior, , Type-C, Reversible)

- Intel® H170 chipset : 6 x puerto(s) USB 3.0/2.0 (2 en panel posterior, , 4 en placa)

- Intel® H170 chipset : 8 x puerto(s) USB 2.0/1.1 (2 en panel posterior, , 6 en placa)

- **Sistemas operativos compatibles:**

- Windows 8.1 64 bits

- Windows® 10 64 bits

- Windows 7 32 bits/64 bits

- **E/S panel trasero**

- 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2

- 1 x DVI-D

- 1 x D-Sub

- 1 x DisplayPort

- 1 x HDMI

- 1 x Red (RJ45)

- 1 x Salida S/PDIF óptica

- 5 x Jack(s) de audio

- 1 x USB 3.1 (negro)Type-C

- 1 x USB 3.1 (rojo)Type-A

- 2 x USB 3.0

- 2 x USB 2.0

- **E/S Internos**

- 2 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 4 USB 3.0 extra(s)

- 3 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 6 USB 2.0 extra

- 1 x Conector SATA Express: , compatible con 2 x puertos SATA 6.0 Gb/s

- 1 x Conector(es) COM

- 1 x M.2 Socket 3 with M Key design, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (Supports both SATA & PCIE SSD)

- 4 x Conector(es) SATA 6Gb/s

- 1 x Conector(es) ventilador de CPU (1 x 4 -pin)

- 3 x Conector(es) ventilador chasis (3 x 4 -pin)

- 1 x Conector Ventilador CPU OPT (1 x 4 -pin)

- 1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos

- 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 8 contactos
- 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP)
- 1 x Paneles del sistema
- 1 x Conector para sensor térmico
- 1 x Jumper Clear CMOS
- 1 x CPU OV
- 1 x conector de 5 contactos EXT_FAN (extensión del ventilador)
- 1 x Cabezal(es) de extensión ROG (ROG_EXT)
- 1 x Conector TPM de 14-1 contactos
- **Accesorios:**
- Manual de usuario
- Protección de E/S
- 4 x Cable(s) SATA 6Gb/s

- 1 x DVD de soporte
- 1 x M.2 Screw Package
- 1 x 12 in 1 Cable Label (s)
- **Formato de fábrica:**
- Formato de fábrica ATX 30.5 cm x 24.4 cm